

Guía de Instalación

Procedimiento para lograr óptimos resultados



ASFALTO EZ STREET® EMPACADO EN BOLSAS O AL GRANEL PARA: Baches y Cortes de Servicios Públicos

El asfalto EZ STREET® se puede utilizar exitosamente siguiendo estos 3 pasos:



1. Remueva todo el pavimento superficial resquebrajado así como el material de relleno desprendido, y cualquier presencia de arcilla (incluyendo todas las áreas con rajaduras.)
2. Si existe presencia de arcilla esta debe ser reemplazada por una base granular (no recebo), piedra y arena. Buscando una base granular con especificaciones técnicas aprobadas.
3. Compacte bien el relleno para lograr un cimiento firme. El mejor método sería una plancha vibratoria, o un apisonador manual. En áreas grandes es recomendable utilizar un rodillo vibratorio de doble tambor.
Aplique el material EZ STREET en capas con un espesor máximo de dos pulgadas.

Nota: La capa final de EZ STREET antes de compactar deberá tener aproximadamente una altura de 25mm mas alta que el nivel final de superficie deseado, lo que permitirá una compactación secundaria óptima como resultado de la circulación del tráfico.

Para mayor información comuníquese con nuestra línea de atención al cliente: 0057 317- 402- 5875.

INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S

Gachancipá, Cundinamarca

Tecnología de Asfalto Colombia SAS

www.tecnologiadeasfalto.com

Telefono: 0057 321 206 6295

ventas@tecnologiadeasfalto.com

asfalto123@gmail.com